

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/glosniki-samochodowe-jbl-stage1-621-165-mm-2-drozne-35-w-175-w-p-121879.html>



Głośniki samochodowe JBL Stage1 621, 165 mm, 2-drożne, 35 W/175 W.

Cena	269,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXJBL621
Kod EAN	6925281946486

Opis produktu

Głośniki samochodowe JBL Stage1 621

Zestaw głośników samochodowych o średnicy 165 mm, znanej na całym świecie marki JBL.

Seria Stage

Głośniki z serii Stage1 wprowadzają charakterystyczny koncertowy dźwięk JBL do wnętrza Twojego samochodu, minivana lub SUV-a w zaskakująco przystępnej cenie. Głośniki niskotonowe z polipropylenu zapewniają doskonałą wydajność z doskonałym rozszerzonym niskim zakresem i wyraźnym środkiem. Głośnik niskotonowy jest uzupełniony zbalansowanym kopułkowym głośnikiem wysokotonowym, który zapewnia charakterystyczny dźwięk z żywymi wysokimi tonami. Legendarny dźwięk JBL za mniej niż bilet na koncert.

Konkurencyjna kalibracja

W przypadku większości producentów standardowych głośników wystarczy powierzchowne zbadanie krzywych odpowiedzi częstotliwościowej. Ale tak nie jest w przypadku JBL. Oprócz porównywania głośników z konkurencją, są one dostrajane tak, aby dostarczały charakterystycznego dla JBL dźwięku, którego oczekują prawdziwi melomani. To tylko część rygorystycznego procesu projektowania stosowanego przez inżynierów JBL, aby zapewnić doskonały dźwięk w każdym przedziale cenowym.

Badanie wpływu czynników zewnętrznych

Głośniki JBL Stage1 są testowane pod kątem odporności na działanie czynników zewnętrznych, podczas których inne systemy całkowicie zawodzą. Są liofilizowane, parzone, silnie wstrząsane, wystawiane na działanie promieni ultrafioletowych i pracują z pełną mocą przez kilka dni.

Ekonomia i wydajność

Aby umożliwić Ci cieszenie się wspaniałym dźwiękiem JBL w przystępnej cenie, inżynierowie JBL stworzyli głośniki z serii Stage1, które zapewniają wspaniały dźwięk w rozsądnej cenie.

Marka	JBL
Seria	Stage1
Model	621
Typ głośnika	2-drożny
Rozmiar głośnika	165 mm
Moc nominalna RMS	35 W
Moc maksymalna	175 W
Czułość (@ 2,83 V)	90 dB
Pasma przenoszenia	55 Hz - 20 kHz
Impedancja nominalna	4 Ohm

