

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/gniazdo-dystrybucyjne-g-16r19-uhd-p-197326.html>

GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-16/R19-UHD



Cena	505,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	G-16/R19-UHD
Kod EAN	5902887057090

Opis produktu

G-16/R19-UHD jest urządzeniem przeznaczonym do wygodnego i trwałego połączenia 16 przewodów koncentrycznych telewizji przemysłowej (np. typu YAP), oraz rozgałęzieniu zasilania z zewnętrznego zasilacza na 16 wyjść, z których każde zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym, oraz posiada diodę LED informującą o jego przepaleniu. Przewody koncentryczne mocuje się przy pomocy mało stratnych zacisków śrubowych (zacisk żyły i ekranu przewodu).

Najważniejsze cechy urządzenia:

Dedykowane jest do aplikacji wykorzystujących standardy sygnału wideo: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL. Oszczędność miejsca w szafie Rack – gniazdo dystrybucyjne w jednym panelu 1U. Niezawodna konstrukcja. Łatwy montaż kabla koncentrycznego: zacisk żyły i ekranu przewodu łączy kabel z gniazdami BNC. 16 wyjść zasilania z ochroną przeciwzwarceniową zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A. Każde wyjście posiada zieloną diodę LED, która świeci w trakcie normalnej pracy (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika topikowego). Czerwona dioda LED (POWER) informuje o napięciu z zasilacza zewnętrznego.

Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL / NTSC
Liczba wyjść wideo:	16 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo:	16 szt. zaciski skręcane
Liczba wyjść zasilania:	16 szt. Zaciski kablowe
Liczba wejść zasilania:	2 x 1 szt. Gniazdo DC 2.1/5.5mm 2 x 2 szt. Zaciski kablowe
Maksymalny prąd zasilania:	2 x 8 A
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia:	1 A
Typ wkładek bezpiecznikowych:	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Zasilanie:	3 ... 30 V DC (typowo 12V)
Przeznaczenie diod LED:	czerwona "DC IN" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) zielone "PWR" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika)
Montaż:	RACK 19", 1U
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-40 °C ... 55 °C /

Waga:	0.55 kg
Wymiary:	483 x 44 x 70 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	5 lat