

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/inteligentny-sterownik-bram-rolowanych-rollergateblebox-wi-fi-230nbspv-ac-p-116067.html>



INTELIGENTNY STEROWNIK BRAM ROLOWANYCH ROLLERGATE/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC

Cena	596,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ROLLERGATE/BLEBOX
Kod EAN	5900168580275

Opis produktu

Sterownik ROLLERGATE/BLEBOX umożliwia zdalne otwieranie i zamykanie bram rolowanych. Zintegrowany sterownik pozwala na podłączenie dodatkowych modułów zwiększających bezpieczeństwo użytkowania – m.in. fotokomórek, barier optycznych czy listw naciskowych – również fotooptycznych. Sterowanie możliwe jest za pomocą fizycznego przełącznika, przeglądarki internetowej, zewnętrznego sterownika BleBox µWiFi lub aplikacji mobilnej wBox.

Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-Fi. Sterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia.

Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Uwaga! Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do masy. Urządzenie może działać z przyciskami monostabilnymi (chwilowymi).

Zastosowanie:	bramy rolowane
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Maksymalne łączne obciążenie:	2 x 1250 VA
Całkowity maksymalny prąd:	2 x 5 A
Liczba wejść:	4 sterujące,
Liczba wyjść:	2 bezpieczeństwa 2 sterujące,
Typ złącza:	1 sygnalizacyjne zacziski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja wBox na Android Darmowa aplikacja wBox na iOS
Wybrane cechy:	Sterowanie bramą rolowaną przy współpracy z modułami bezpieczeństwa (fotokomórka, bariera, listwa naciskowa), Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca, Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji, dostęp zdalny, kontrola głosem,

	Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące, Podświetlany, dotykowy panel sterujący Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, Gniazdo SMA-RP Zasięg : 100 m (w terenie otwartym), 40 m (wewnątrz)
Obudowa:	Obsługa technologii pWiFi Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka)
Klasa szczelności:	IP44
Kolor:	Szary / Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	129 x 96 x 57 mm - bez anteny 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie 197 mm - Antena
Producent / Marka:	BleBox
Gwarancja:	2 lata