

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kabel-swiatlowodowy-gjxh-2500m-p-149352.html>

KABEL ŚWIATŁOWODOWY GJXH-2/500M



Cena	212,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	GJXH-2/500M
Kod EAN	5902887089190

Opis produktu

Kabel światłowodowy GJXH-2/500M jest dwuwłóknowym kablem światłowodowym do zastosowań wewnątrz budynków

W kablu zostały zastosowane włókna jednomodowe o standardzie ITU-T G.657A1 w powłoce 250 µm

Rodzaje włókien:	Jednomodowe, ITU-T G.657A1, SUMITOMO
Liczba włókien:	2 szt.
Wymiary kabla:	3 x 2 mm
Masa kabla:	9 kg / 1000 m
Długość:	Sprzedaż na szpulach 2000 m
Tłumienie włókna:	
Powłoka włókna:	250 µm
Minimalny promień gięcia:	30 mm
Wybrane cechy:	Zatopione w powłoce pręty FRP zwiększające wytrzymałość mechaniczną kabla Prostokątny przekrój powłoki umożliwia gięcie kabla tylko w jednej płaszczyźnie Siła naciągu ≤ 80 N
Zastosowanie:	Głównym przeznaczeniem kabla GJXH-2/500M są instalacje wewnątrz budynków Ze względu na swoją konstrukcję oraz zastosowane włókno, kabel idealnie sprawdzi się w sieciach FTTH, FTTB, serwerowniach, sieciach biurowych oraz domowych Niska waga, niewielkie wymiary oraz bardzo mały minimalny promień gięcia, pozwalają z powodzeniem stosować kabel w korytach kablowych
Spełniane normy:	EN 50267-2-2 EN 50268-2 ISO 4892-2
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Temperatura instalacji:	-20 °C ... 60 °C
Gwarancja:	2 lata

