

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kabel-swiatlowodowy-ult-fce-2sm1000-p-192482.html>

## KABEL ŚWIATŁOWODOWY ULT-FC.E-2SM/1000



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>1 050,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>ULT-FC.E-2SM/1000</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887095177</b>     |

### Opis produktu

Kabel światłowodowy ULT-FC.E-2SM/1000 to kabel uniwersalny, który może być stosowany przy połączeniach wewnętrznych i zewnętrznych

Kabel zawiera włókna jednomodowe w standardzie G.657A2 o średnicy 250 µm Włókna są zgodne z normami EN 50267-2-2, EN50268-2 oraz ISO 4892/2

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje włókien:          | Jednomodowe, G.657A2, 9/125 µm, CORNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba włókien:           | 2 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Długość:                  | Sprzedaż na szpulach 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Średnica kabla:           | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa kabla:               | 8.5 kg / 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tłumienie włókna:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Powłoka włókna:           | 250 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odporność na zgniatanie:  | 500 N / 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Minimalny promień gięcia: | 20 x średnica zewnętrzna (podczas instalacji)<br>10 x średnica zewnętrzna (po zakończonej instalacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:            | Bardzo wygodny w instalacji<br>powłoka LSZH (lub LSOH) - bezhalogenowy, niepalny i bezdymny<br>Dzięki wzmocnieniu z włókien aramidowych, kabel ma dużą wytrzymałość na naciąg: 800 N<br>Odporność na wnikanie wody - 3m słupa wody przez 24h                                                                                                                                                    |
| Zastosowanie:             | Klasa CPR: Eca<br>ze względu na małe wymiary i elastyczność, kabel idealnie nadaje się do instalacji w korytach kablowych<br>może być instalowany zarówno w nowoczesnych systemach FTTH, FTTB, serwerowniach czy połączeniach między budynkami<br>kable uniwersalne o przeznaczeniu zarówno wewnątrzbudynkowym do połączeń poziomych oraz połączeń poziomych zewnętrznych w kanalizacji wtórnej |
| Temperatura pracy:        | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura instalacji:   | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Spełniane normy: | EN 50267-2-2<br>EN 50268-2<br><del>ISO 4892/2</del> |
| Gwarancja:       | 2 lata                                              |