

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-apti-h50v2-28w-l-2mpx-5mpx-28nbspmm-p-72210.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V2-28W-L 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>98,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>APTI-H50V2-28W-L</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887058318</b>    |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dżojstika i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD/HD-CVI/HD-TVI

Kamera nie posiada trybu czarno-białego Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych

Uwaga! Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczości 2 Mpx (1080p)

|                                           |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | AHD, HD-CVI, HD-TVI                                                                                                                  |
| Przetwornik:                              | 1/3 " Progressive Scan CMOS                                                                                                          |
| Wielkość matrycy:                         | 5 Mpx                                                                                                                                |
| Rozdzielczość:                            | 2592 x 1944 - 5 Mpx - AHD / HD-TVI,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI,<br>1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                                               |
| Kąt widzenia:                             | 91 ° (dane producenta)<br>92 ° (nasze testy)                                                                                         |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 25 m                                                                                                                                 |
| Wyjście wideo:                            | AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                  |
| Audio:                                    |                                                                                                                                      |
| Menu ekranowe OSD:                        |                                                                                                                                      |
| Wybrane funkcje:                          | Możliwość wyłączenia oświetlacza LED<br>Automatyczna regulacja natężenia światła LED<br>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu<br>Automatyczny balans bieli<br>Detekcja ruchu<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>IP67 |
| Klasa szczelności:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 270 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pobór mocy:         | ≤ 3.2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obudowa:            | Dome, Aluminium + Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wandaloodporna:     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy : | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga:               | 0.36 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary:            | Ø 109 x 93 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Producent / Marka:  | APTi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja:          | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |