

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-bcs-ea25fsr3h2-5nbspmx-28nbspm-149374.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI BCS-EA25FSR3(H2) - 5 Mpx 2.8 mm

Cena	197,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-EA25FSR3(H2)
Kod EAN	5904890707924

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Rozdzielczość:	2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p - AHD, HD-TVI, HD-CVI @ 25 kl/s
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm, F1.2
Kąt widzenia:	103 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	
Audio:	Wbudowany mikrofon
Wybrane funkcje:	Wyjście audio D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Zasilanie:	Automatyczny balans bieli 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	
Obudowa:	Dome, Metalowa

Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	Ø 94 x 80 mm
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	3 lata