

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-hac-me1509th-a-pv-0360b-s2-tioc-5nbsmpx-36nbspmm-dahua-p-105578.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-ME1509TH-A-PV-0360B- S2 TiOC - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	487,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HAC-ME1509TH-A-PV-03
Kod EAN	6923172540935

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Illumination, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Illumination jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s, 960 x 576 - 960H @ PAL
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	89 ° (dane producenta) 84 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI

Wejścia / wyjścia alarmowe:	Wbudowany głośnik / Syrena alarmowa 0 / 1
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje:	Funkcja aktywnego odstraszania : Błyskające naprzemiennie diody: czerwona i niebieska - konfiguracja częstotliwości, Dźwięk syreny - 3 poziomy głośności Możliwość wyłączenia oświetlacza LED WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4x Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Strefy prywatności Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu IP67
Klasa szczelności:	
Zasilanie:	12 V DC / 870 mA
Pobór mocy:	≤ 10.5 W
Obudowa:	Compact, Plastik + Metal
Wandaloodporna:	
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	241 x 91 x 91 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata