

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-apti-h54b-83nbpsmpx-4k-uhd-p-168992.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H54B - 8.3 Mpx, 4K UHD

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>416,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>APTI-H54B</b>     |
| Kod EAN          | <b>5902887063718</b> |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie odpowiedniego przycisku przez ok. 5 s, bez wchodzenia w menu OSD

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                     | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przetwornik:                  | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wielkość matrycy:             | 8.3 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozdzielczość:                | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 15 kl/s ,<br>2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 20 kl/s ,<br>2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 12.5 kl/s ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s ,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD @ 15 kl/s ,<br>1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 30 kl/s / 25 kl/s ,<br>960 x 576 - 960H @ CVBS |
| Wyjście wideo:                | 1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - wybierane przyciskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obiektyw:                     | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Złącze Auto Iris:             | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Czułość:                      | 0.001 Lux @ F1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Audio:                        | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:   | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejs RS-485:   |                                                                                                                                                                          |
| Menu ekranowe OSD:  |                                                                                                                                                                          |
| Wybrane funkcje:    | WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Automatyczny balans bieli<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 150 mA                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy:         | ≤ 1.8 W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obudowa:            | BOX, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kolor:              | Biały + Czarny                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura pracy : | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga:               | 0.54 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary:            | 149 x 82 x 58 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługiwane języki: | angielski, hiszpański, portugalski                                                                                                                                                                                                                         |
| Producent / Marka:  | APTi                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja:          | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                     |