

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-bcs-dmq3803ir3-b-83nbpsmpx-4k-uhd-33nbsp-12nbpsmm-motozoom-p-115106.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-DMQ3803IR3-B - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.3 ... 12 mm MOTOZOOM

Cena	497,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-DMQ3803IR3-B
Kod EAN	5902887078989

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.5" Sony CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.5 " SONY Starvis™ CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 15 kl/s / 12.5 kl/s , 2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 kl/s / 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 kl/s / 30 kl/s , 1280 x 720 - 720p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 kl/s / 30 kl/s
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.3 ... 12 mm Motozoom, AutoFocus
Kąt widzenia:	90 ° ... 31 ° (dane producenta) 96 ° ... 32 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom, AutoFocus WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

	2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu AES - Automatyczna elektroniczna migawka Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 16
Zasilanie:	12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.52 kg
Wymiary:	Ø 119 x 104 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	BCS UNIVERSAL
Gwarancja:	3 lata