

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-bcs-ea55vsr4-gh2-5nbspmpx-28nbsp-12nbspmm-motozoom-p-149974.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA55VSR4-G(H2) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM

Cena	337,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-EA55VSR4-G(H2)
Kod EAN	5904890707993

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Przetwornik:	1/2.8 " CMOS
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	124 ° ... 36 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasilanie:	12 V DC / 840 mA
Pobór mocy:	≤ 10 W

Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.53 kg
Wymiary:	Ø 119 x 98 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	BCS UNIVERSAL
Gwarancja:	3 lata