

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-bcs-ea58vsr4-gh2-8nbpsmpx-4k-uhd-36nbsp-10nbpsmm-motozoom-p-149378.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA58VSR4-G(H2) - 8 Mpx, 4K UHD 3.6 ... 10 mm - MOTOZOOM

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>476,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>BCS-EA58VSR4-G(H2)</b> |
| Kod EAN          | <b>5904890708174</b>      |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/1.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

|                        |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:              | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS                                                                                                                                                          |
| Rozdzielczość:         | 3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI,<br>15 kl/s ,<br>960 x 576 - 960H @ CVBS                                                                                          |
| Przetwornik:           | 1/1.8 " CMOS                                                                                                                                                                          |
| Obiektyw:              | 3.6 ... 10 mm<br>- Motozoom                                                                                                                                                           |
| Kąt widzenia:          | 123 ° ... 48 °                                                                                                                                                                        |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m                                                                                                                                                                                  |
| Wyjście wideo:         | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                            |
| Audio:                 | Wbudowany mikrofon                                                                                                                                                                    |
| Menu ekranowe OSD:     |                                                                                                   |
| Wybrane funkcje:       | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>Automatyczny balans bieli<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu<br>Tryb dzień/noc<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Zasilanie:             | 12 V DC / 840 mA                                                                                                                                                                      |
| Pobór mocy:            |                                                                                                                                                                                       |
| Obudowa:               | Dome, Metalowa                                                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                      | Grafitowy                                                                          |
| Klasa szczelności:          | IP66                                                                               |
| Klasa ochrony mechanicznej: |  |
| Temperatura pracy :         | -20 °C ... 60 °C                                                                   |
| Waga:                       | 0.5 kg                                                                             |
| Wymiary:                    | Ø 119 x 98 mm                                                                      |
| Obsługiwane języki:         | polski, angielski                                                                  |
| Producent / Marka:          | BCS UNIVERSAL                                                                      |
| Gwarancja:                  | <b>3 lata</b>                                                                      |