

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-bcs-ta15fr4-83nbsmpmx-4k-uhd-36nbspmm-bcs-basic-p-112115.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-TA15FR4 - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm BCS BASIC

Cena	171,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-TA15FR4
Kod EAN	5904890708020

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.5" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny) Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2704 x 1950 - 5.3 Mpx @ AHD / HD-TVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	3.6 mm, F1.2
Kąt widzenia:	100 ° (dane producenta) 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω, wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)

	HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Sharpness - Wyostanie konturów obrazu AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Balans bieli - ATW/Manual Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	Ø 69 x 184 mm
Producent / Marka:	BCS BASIC
Gwarancja:	3 lata