

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce16d8t-ait3zf-1080p-27nbsp-135nbspmm-motozoom-hikvision-p-62327.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D8T-AIT3ZF - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM Hikvision

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>478,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CE16D8T-AIT3ZF</b> |
| Kod EAN          | <b>6954273681166</b>      |
| Producent        | <b>Hikvision</b>          |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                                                                                                                                                                                          |
| Przetwornik:                   | Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                |
| Wielkość matrycy:              | 2.1 Mpx                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość:                 | 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI<br><del>960 x 576 - 960H, PAL</del>                                                                                                                                                                      |
| Wyjście wideo:                 | 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS                                                                                                                                                                                                          |
| Obiektyw:                      | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom                                                                                                                                                                                                                           |
| Kąt widzenia:                  | 103 ° ... 32 ° (dane producenta)<br><del>90 ° ... 32 ° (nasze testy)</del>                                                                                                                                                                           |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 60 m                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                                                                                                                                                                                                         |
| Audio:                         |                                                                                                                                                                  |
| Wybrane funkcje:               | Obiektyw motozoom<br>WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>punkt jak i narożniki</p> <p>Sense-UP - podniesienie czułości kamery maks. x16</p> <p>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</p> <p>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</p> <p>Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</p> <p>Strefy prywatności - maks. 4</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</p> |
| Menu ekranowe OSD:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 750 mA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pobór mocy:         | 24 V AC / 380 mA<br>≤ 9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obudowa:            | Compact, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor:              | Biały + Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa szczelności:  | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga:               | 0.92 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymiary:            | 270 x 85 x 92 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Producent / Marka:  | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |