

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce19h8t-ait3zf27-135mm-5nbpsmpx-27nbps-135nbpsmm-motozoom-hikvision-p-170078.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5MM) - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM Hikvision

Cena	675,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CE19H8T-AIT3ZF
Kod EAN	6954273668853

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 20 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI @ 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ PAL
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus
Kąt widzenia:	92 ° ... 29 ° (dane producenta) 98 ° ... 29 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Audio:	
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

	EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC $\pm$ 20 % / 870 mA,
Pobór mocy:	24 V AC $\pm$ 20 % / 435 mA $\leq$ 10.5 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.94 kg
Wymiary:	255 x 85 x 92 mm
SAP Code:	300510478
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata