

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce70df3t-lmfs28mm-smart-hybrid-light-colorvu-1080p-hikvision-p-192534.html>

## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8MM) Smart Hybrid Light ColorVu - 1080p Hikvision



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena             | <b>276,00 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8MM)</b> |
| Kod EAN          | <b>6942160443348</b>            |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera z serii ColorVu pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość:                            | 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI / AHD / HD-CVI - 25 kl/s,<br>960 x 576 - 960H @ PAL                                                                                                                                                                                    |
| Przetwornik:                              | Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regulacja mocy oświetlacza IR:            | Automatyczna                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kąt widzenia:                             | 105 °                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyjście wideo:                            | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                                                                                                          |
| Audio:                                    |                                                                                                                                                                                 |
| Wybrane funkcje:                          | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Automatyczny balans bieli |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu<br>Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu |
| Menu ekranowe OSD:          |                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie:                  | 12 V DC / 450 mA                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pobór mocy:                 | ≤ 5.4 W                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obudowa:                    | Dome, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor:                      | Biały                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klasa szczelności:          | IP67                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klasa ochrony mechanicznej: |                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy :         | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waga:                       | 0.32 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary:                    | Ø 85 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Producent / Marka:          | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SAP Code:                   | 327800921                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gwarancja:                  | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |