

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce72hft-f2828mm-colorvu-5nbpsmpx-hikvision-p-156205.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE72HFT-F28(2.8MM) ColorVu - 5 Mpx Hikvision

Cena	183,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CE72HFT-F28(2.8MM)
Kod EAN	6941264012313

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rozdzielczość:	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI, 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 °
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje:	Możliwość wyłączenia oświetlacza LED WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Strefy prywatności Detekcja ruchu Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI

Zasilanie:	12 V DC / 290 mA
Pobór mocy:	≤ 3.5 W
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	Ø 110 x 86 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300613800
Gwarancja:	3 lata