

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce76d0t-lpfs28mm-1080p-hikvision-p-172988.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76D0T-LPFS(2.8MM) - 1080p Hikvision

Cena	113,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CE76D0T-LPFS(2.8MM)
Kod EAN	6931847166878

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s, 30 kl/s,
Przetwornik:	960 x 576 - 960H @ PAL Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	101 °
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon
Wybrane funkcje:	Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrianie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 380 mA

Pobór mocy:	≤ 4.6 W
Obudowa:	Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.15 kg
Wymiary:	Ø 85 x 80 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300615438
Gwarancja:	3 lata