

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce76u0t-lmf28mm-83nbsmpmx-4k-uhd-hikvision-p-167096.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76U0T-LMF(2.8MM) - 8.3 Mpx 4K UHD Hikvision

Cena	242,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CE76U0T-LMF(2.8MM)
Kod EAN	6942160448398

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 12.5 kl/s, 15 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-TVI - 25 kl/s, 30 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s, 30 kl/s, 960 x 576 - 960H @ PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	108 °
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

	Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy:	≤ 4.6 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	Ø 85 x 80 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327800987
Gwarancja:	3 lata