

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce78d0t-lfs28mm-smart-hybrid-light-1080p-hikvision-p-192304.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE78D0T-LFS(2.8MM) Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>154,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>               |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CE78D0T-LFS(2.8MM)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847176099</b>          |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu.

|                                           |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                                                                                                           |
| Rozdzielczość:                            | 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI / AHD / HD-CVI<br>960 x 576 - 960H @ PAL                                                                                                 |
| Przetwornik:                              | Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                 |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                                                                                |
| Kąt widzenia:                             | 100 °                                                                                                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 40 m                                                                                                                                                                  |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 20 m                                                                                                                                                                  |
| Audio:                                    | Wbudowany mikrofon<br>Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI                                                                                            |
| Wyjście wideo:                            | 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC                                                                                                               |
| Menu ekranowe OSD:                        |                                                                                                                                                                       |
| Wybrane funkcje:                          | Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</p> <p>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</p> <p>Tryb dzień/noc</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</p> |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 300 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór mocy:         | ≤ 3.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obudowa:            | Compact, Metal + Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klasa szczelności:  | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga:               | 0.33 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary:            | Ø 110 x 98 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Producent / Marka:  | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SAP Code:           | 327800055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |