

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-b1a21-u-0360b-1080p-36nbpsmm-dahua-p-192546.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-B1A21-U-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA

Cena	123,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HAC-B1A21-U-0360B
Kod EAN	6923172577368

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Produkt serii DAHUA Cooper został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI Zmiany standardu można dokonać za pomocą rejestratora - wchodząc w menu OSD kamery

Kamera spełnia klasę szczelności IP67 Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	80 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

	BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Smart IR - automatyczna regulacja mocy oświetlacza w celu uniknięcia przeświecenia obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	12 V DC / 230 mA
Pobór mocy:	≤ 2.8 W
Obudowa:	Compact, Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	146 x 70 x 70 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata