

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1500trq-0280b-s2-5nbsmpmx-28nbspm-dahua-p-73332.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>152,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>             |
| Numer katalogowy | <b>HAC-HDW1500TRQ-0280B</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887063411</b>        |
| Producent        | <b>DAHUA</b>                |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

|                                |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                      | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS                                                                                                                                                                                            |
| Przetwornik:                   | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                        |
| Wielkość matrycy:              | 5 Mpx                                                                                                                                                                                                                |
| Rozdzielczość:                 | 2880 x 1620 - 5 Mpx, tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p, tylko HD-CVI<br><br>960 x 576 - 960H, PAL                                                              |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 25 m                                                                                                                                                                                                                 |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna                                                                                                                                                                                                         |
| Obiektyw:                      | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Kąt widzenia:                  | 111 ° (dane producenta)<br>105 ° (nasze testy)                                                                                                                                                                       |
| Wyjście wideo:                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                                                           |
| Audio:                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| Wybrane funkcje:               | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>Tryb dzień/noc<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu |

|                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Automatyczny balans bieli<br>Strefy prywatności<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Menu ekranowe OSD:  |                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasilanie:          | 12 V DC / 250 mA                                                                                                                                                                                                        |
| Pobór mocy:         | ≤ 3 W                                                                                                                                                                                                                   |
| Obudowa:            | Dome, Plastikowa                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa szczelności:  | IP50                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                   |
| Wandaloodporna:     |                                                                                                                                       |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                        |
| Waga:               | 0.16 kg                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary:            | Ø 97 x 93 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Producent / Marka:  | DAHUA                                                                                                                                                                                                                   |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                           |