

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hfw1500tl-a-0360b-s2-5nbspmplx-36nbspmm-dahua-p-168976.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	235,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HAC-HFW1500TL-A-036
Kod EAN	6939554983993

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny) Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx tylko HD-CVI , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p tylko HD-CVI 960 x 576 - 960H
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	92 ° (dane producenta) 90 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

	2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu Strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 430 mA
Pobór mocy:	≤ 5.2 W
Obudowa:	Compact, Plastik + Metal
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	199 x 80 x 76 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata