

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-obrotowa-wewnetrzna-hac-pt1200a-il-a-0280b-s6-smart-dual-light-1080p-28nbspmm-dahua-p-155588.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL OBROTOWA WEWNĘTRZNA HAC- PT1200A-IL-A-0280B-S6 Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	289,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HAC-PT1200A-IL-A-0280B-S6
Kod EAN	6923172586308

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	102 °
Zoom cyfrowy:	■
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Sterowanie:	Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście video:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI

Liczba presetów:	
Ustawiane trasy ruchu:	
Skanowanie w poziomie:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Wybrane funkcje:	Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 510 mA
Pobór mocy:	≤ 6.1 W (max)
Obudowa:	Mini Speed Dome Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.44 kg (z uchwytem)
Wymiary:	93 x 91 x 131 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat