

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-szybkoobrotowa-zewnetrzna-sd22204db-gc-1080p-27nbsp-11nbspmm-dahua-p-125633.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD22204DB-GC - 1080p 2.7 ... 11 mm DAHUA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>970,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>SD22204DB-GC</b>  |
| Kod EAN          | <b>6923172591319</b> |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                           |
| Przetwornik:                              | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS                                                         |
| Wielkość matrycy:                         | 2.1 Mpx                                                                               |
| Rozdzielczość:                            | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>704 x 576 - D1                            |
| Obiektyw:                                 | 2.7 ... 11 mm                                                                         |
| Kąt widzenia:                             | 99 ° ... 32 ° (dane producenta)<br>79 ° ... 30 ° (nasze testy)                        |
| Zoom optyczny:                            | x 4                                                                                   |
| Zoom cyfrowy:                             | x 16                                                                                  |
| Oświetlacz IR:                            |   |
| Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM: |   |
| Zakres obrotu w poziomie:                 | 0 ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką                                |
| Zakres obrotu w pionie:                   | 0 ° ... 90 °                                                                          |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):    | 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom),<br>0.1 °/s ... 60 °/s (pion)                            |
| Prędkość obrotowa przy presetach:         | 100 °/s (poziom)<br>60 °/s (pion)                                                     |
| Sterowanie:                               | Za pomocą interfejsu RS-485<br>Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | rejestratora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protokoły:                  | Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wyjście wideo:              | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS : 1 Vpp 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Audio:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba presetów:            | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ustawiane trasy ruchu:      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skanowanie w poziomie:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parkowanie (Park action):   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane funkcje:            | <p>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>Tryb dzień/noc</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</p> <p>Obrót obrazu i odbicie lustrzane</p> <p>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</p> |
| Menu ekranowe OSD:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasilanie:                  | 12 V DC / 750 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pobór mocy:                 | ≤ 9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obudowa:                    | Speed Dome, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kolor:                      | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasa szczelności:          | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura pracy :         | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga:                       | 0.53 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary:                    | 122 x 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane języki:         | polski, angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Producent / Marka:          | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja:                  | <b>5 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |