

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-szybkoobrotowa-zewnetrzna-sd49225db-hc-1080p-48nbsp-120nbspmm-dahua-p-125565.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD49225DB-HC - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA

Cena	2 105,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	SD49225DB-HC
Kod EAN	6923172588937

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Obiektyw:	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia:	61 ° ... 3.2 ° (dane producenta) 56 ° ... 3.1 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 200 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)

Prędkość obrotowa przy presetach:	240 °/s (poziom) 200 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 55 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 3 A
Pobór mocy:	≤ 10 W (typowo) 22 W (max)
Obudowa:	Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	3.8 kg (z uchwytem)
Wymiary:	160 x 350 x 255 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata