

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-endoskopowa-3-5m-objektyw-875-5mm-usbcmicro-p-189120.html>

BRAK
ZDJĘCIA



KAMERA ENDOSKOPOWA 3,5m OBIEKTYW 8/7/5,5mm USB/C/MICRO

Cena	35,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXM253 3,5M
Kod EAN	5902270790481

Opis produktu

KAMERA ENDOSKOPOWA 3,5m OBIEKTYW 8/7/5,5mm USB/C/MICRO

ENDOSKOP Z WYSOKĄ JAKOŚCIĄ OBRAZU HD 1920x1080p!!!

DŁUGI, SZTYWNY PRZEWÓD - 3,5m!
JESZCZE WIĘKSZY OBIEKTYW - 8mm!
JESZCZE JAŚNIEJSZE OŚWIETLLENIE Z REGULACJĄ - 8 LED!
KLASA WODOODPORNOŚCI IP68!
ZESTAW KOŃCÓWEK DO ZADAŃ SPECJALNYCH!
WTYK 3w1 - USB, MicroUSB, USB-C!

KAMERA INSPEKCYJNA 3,5m 8MM Z USB, USB-C i MICRO USB

Endoskop z większym obiektywem = wyraźniejszy i dokładniejszy obraz

Rozdzielczość: HD 1920x1080p

Długość kabla: 3,5m

Średnica kamery: 8mm

Rozmiar czujnika: 2,8 mm

Liczba klatek na sekundę: 30fps

Format zdjęć: jpg

Format wideo: avi

Kąt widzenia: 70 stopni

Poziom wodoodporności: IP68

Interfejs: USB 2.0

Temperatura pracy: 0°C - 70°C

UWAGA! Endoskop OTG działa jedynie z urządzeniami wyposażonymi USB OTG. Endoskop nie działa z niektórymi urządzeniami z systemem Android 10.

UNIWERSALNA KAMERA ENDOSKOPOWA

Endoskop na elastycznym przewodzie z jakością obrazu 1920x1080p o dużym obiektywie 8mm to produkt, który znajdzie zastosowanie przy wykonywaniu prac domowych jak i podczas wykonywania specjalistycznej pracy zawodowej. Urządzenie jest bardzo wygodne w korzystaniu. Wystarczy pobrać darmową aplikację na telefon i podłączyć endoskop do swojego smartfona, aby kamera zaczęła przekazywać obraz. Można podłączyć endoskop również do swojego komputera i obserwować wszystko na dużym ekranie!

ODPORNA NA EKSTREMALNE WARUNKI

Endoskop wyposażony został w większy obiektyw 8mm, który obejmuje obraz jeszcze dokładniej niż modele z kamerą o mniejszej średnicy. Urządzenie jest w pełni wodoodporne (IP68), dzięki czemu można wprowadzać kamerę do kanałów, rur, przewodów klimatyzacyjnych czy innych miejsc o dużej wilgotności. Natomiast 8 diod LED zapewni doskonałe oświetlenie w

nawet najciemniejszych zakamarkach. Natężenie światła można wygodnie regulować.

SZTYWNY PRZEWÓD

Sztywno-giętki przewód pozwala na wyginanie endoskopu pod dowolnym kątem. Dzięki temu, kamerę z łatwością można wprowadzić nawet do wąskich rur czy przewodów oraz na wysokie, trudno dostępne miejsca. Kamera sama będzie się dopasowywać do otoczenia pod wpływem nacisku ze strony ścianek i tym podobnych.

FUNKCJONALNOŚĆ

Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogła z kamery korzystać możliwie każda osoba. Endoskop posiada wtyk 3w1 - USB, MicroUSB, USB-C. Dzięki czemu można podłączyć kamerę do smartfonów, tabletów, komputerów stacjonarny i laptopów.

Należy jedynie pamiętać, że produkt jest kompatybilne z telefonami z systemem Android z USB OTG. B

KOŃCÓWKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Aby ułatwić Tobie pracę, dobrano specjalne końcówki, które pomogą w trudnych sytuacjach np. kiedy coś cennego wpadnie nam w trudno dostępne miejsce np. pierścionek zaręczynowy czy klucz od mieszkania.

Zestaw zawiera:

Magnes
Haczyk
Lusterko

ZALETY PRODUKTU

Najwyższa jakość obrazu HD
Większy obiektyw 8mm = lepsza jakość nagrywania niż w modelach 5mm
Wodoodporność IP68
Regulowane natężenie światła LED
Wytrzymały, elastyczny przewód
70 stopniowy kąt widzenia
Dołączony adapter USB
Możliwość podpięcia pod PC
Trzy dodatkowe końcówki: hak, magnes, lusterko

ZESTAW ZAWIERA

Endoskop z końcówką USB i microUSB
Przejściówkę USB-C
3 końcówki: magnes, lusterko, hak
Instrukcja obsługi w języku polskim
Oryginalne opakowanie

UWAGA! Endoskop OTG działa jedynie z urządzeniami wyposażonymi USB OTG.

Endoskop nie działa z niektórymi urządzeniami z systemem Android 10.

Zalecana aplikacja do obsługi: USB Endoscope app Android 10+ (dla telefonów z Android 10) oraz USB Camera (dla pozostałych)

Rozdzielczość	HD 1920x1080p
Długość kabla	3,5 m
Średnica kamery	8mm
Rozmiar czujnika	2,8 mm
Liczba klatek na sekundę	30fps
Format zdjęć	jpg
Format wideo	avi
Kąt widzenia	70 stopni
Poziom wodoodporności	IP68
Interfejs	USB 2.0
Temperatura pracy	0°C - 70°C