

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-hd-cvi-szybkoobrotowa-zewnetrzna-bcs-sdhc4225-iv-1080p-48nbsp-120nbspmm-p-124605.html>



KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA BCS-SDHC4225-IV - 1080p 4.8 ... 120 mm

Cena	1 871,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-SDHC4225-IV
Kod EAN	5904890701007

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" STARVIS™ CMOS oraz interfejsem HD-CVI / PAL

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8.3 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Standard:	HD-CVI
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px - 1080p 1280 x 720 px - 720p 960 x 576 px - 960H
Zasięg oświetlacza IR:	150 m
Obiektyw:	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia:	61 ° ... 2.8 ° (dane producenta) 57 ° ... 3.1 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	400 °/s (poziom) 300 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Wyjście wideo:	HD-CVI, 1 Vpp 75 Ω - Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Strefy prywatności - maks. 24 Automatyczne przywrócenie poprzedniego statusu PTZ i obiektywu po zaniku napięcia Zorientowane na człowieka dostosowanie długości ogniskowej i prędkości
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	24 V AC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 22 W
Obudowa:	Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	4.38 kg (z uchwytem)
Wymiary:	297 x 475 x 186 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	3 lata