

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-hd-tvi-ds-2ce10kf3t-le28mm-smart-hybrid-light-5nbpsmpx-hikvision-p-192767.html>



## KAMERA HD-TVI DS-2CE10KF3T-LE(2.8MM) Smart Hybrid Light - 5 Mpx Hikvision

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>320,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>               |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CE10KF3T-LE(2.8MM)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847198008</b>          |

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8.3 Mpx (4K UHD)

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

| Standard:                                 | HD-TVI                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość:                            | 2960 x 1665 - 5 Mpx,<br>2560 x 1440 - 4 Mpx,<br>1920 x 1080 - 1080p                  |
| Przetwornik:                              | Progressive Scan CMOS                                                                |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                               |
| Kąt widzenia:                             | 105 °                                                                                |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 20 m                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 20 m                                                                                 |
| Audio:                                    |  |
| Wyjście wideo:                            | 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC                                                   |
| Menu ekranowe OSD:                        |  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane funkcje:    | <p>Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</p> <p>WDR <math>\geq 130</math> dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy</p> <p>Strefy prywatności - maks. 8</p> <p>Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</p> <p>Tryb dzień/noc</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</p> |
| Zasilanie:          | PoC.af,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy:         | 12 V DC / 480 mA<br>$\leq 5.7$ W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obudowa:            | Compact, Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor:              | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klasa szczelności:  | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga:               | 0.44 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary:            | 161 x 68 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obsługiwane języki: | angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Producent / Marka:  | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SAP Code:           | 327800609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |