

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-20pc2-36wp-eco-37nbsmpmx-36nbspmm-p-155518.html>



KAMERA IP APTI-20PC2-36WP-ECO - 3.7 Mpx 3.6 mm

Cena	121,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-20PC2-36WP-ECO
Kod EAN	5902887090530

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3.6 mm @ F2.0
Kąt widzenia:	73 °
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG / AVI / JPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	19.12
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi

Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli Korekcja zniekształceń obiektywu AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Strefy prywatności - maks. 3	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Detekcja ruchu Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	192.168.1.168	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin)	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	
Zasilanie:	PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 260 mA ≤ 3.1 W	
Obudowa:	Compact - Plastikowa	
Kolor:	Biały + Czarny	
Klasa szczelności:	IP66	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C	
Waga:	0.22 kg	
Wymiary:	174 x 70 x 68 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski	
Producent / Marka:	APTi	
Gwarancja:	2 lata	