

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-86c6-27135wp-z-83nbsmpmx-4k-uhd-27nbsp-135nbspm-motozoom-p-168202.html>



## KAMERA IP APTI-86C6-27135WP-Z - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>721,00 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>APTI-86C6-27135WP-Z</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887069796</b>       |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K

Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

| Standard:                                | IP                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik:                             | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS                                                                                                                |
| Rozdzielczość:                           | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD ,<br>3072 x 2048 - 6 Mpx ,<br>2592 x 1536 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom                                                                                                                                 |
| Kąt widzenia:                            | 96 ° ... 26 ° (dane producenta)<br><del>100 ° ... 32 ° (nasze testy)</del>                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 60 m                                                                                                                                                       |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                            |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | max. 25 kl/s - 8 Mpx                                                                                                                                       |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                      |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 1 / 1                                                                                                                                                      |
| Audio:                                   | Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>Wyjście audio<br>Obsługa dwukierunkowego audio<br><del>Przesył audio po sieci</del>                                      |
| Protokoły sieciowe:                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,                                                                                                      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                        | RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| WEB Server:                            | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| ONVIF:                                 | 19.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Interfejs RS-485:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Gniazdo karty pamięci:                 | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) (dane producenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja <a href="#">BitVision</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Android: Darmowa |
| Domyślny adres IP:                     | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a><br>192.168.1.168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 (starsze wersje FW: admin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Porty dostępu przez www:               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| RTSP URL:                              | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny<br>rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Inteligentna analiza obrazu:           | wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów<br>przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów<br>detekcja błąkania się<br>detekcja zgromadzenia ludzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Wybrane funkcje:                       | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Strefy prywatności<br>Tryb dzień/noc - konfigurowalny<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu<br>Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu |                  |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 850 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Pobór mocy:                            | ≤ 10.2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Obudowa:                               | Compact - Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Temperatura pracy :                    | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Waga:                                  | 1.08 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Wymiary:                               | 270 x 90 x 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Producent / Marka:                     | APTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Gwarancja:                             | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

