

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-ai401ca3-28w-4nbpsmpx-28nbpsmm-p-104889.html>



## KAMERA IP APTI-AI401CA3-28W - 4 Mpx 2.8 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>174,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>APTI-AI401CA3-28W</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887069802</b>     |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

|                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                                                         |
| Wielkość matrycy:                        | 4 Mpx                                                                                          |
| Przetwornik:                             | 1/3 " Progressive Scan CMOS                                                                    |
| Rozdzielczość:                           | 2688 x 1512 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm                                                                                         |
| Kąt widzenia:                            | 91 °                                                                                           |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 25 m                                                                                           |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                        |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx<br>25 @ 3.7 Mpx                                                                |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                          |
| Gniazdo karty pamięci:                   | ■                                                                                              |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | ■                                                                                              |
| Audio:                                   | Wejście na mikrofon zewnętrzny,<br>Przesył audio po sieci                                      |
| Protokoły sieciowe:                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| WEB Server:                            | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| ONVIF:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Interfejs RS-485:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja <a href="#">BitVision</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Android: Darmowa |
| Domyślny adres IP:                     | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a><br>192.168.1.168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Porty dostępu przez www:               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| RTSP URL:                              | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny<br>rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Wybrane funkcje:                       | Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo<br>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi<br>Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Tryb dzień/noc - konfigurowalny<br>Przycisk RESET - na przewodzie<br>Strefy prywatności - maks. 3<br>Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu |                  |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Pobór mocy:                            | 12 V DC / 310 mA<br>≤ 3.7 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Obudowa:                               | Compact - Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Temperatura pracy :                    | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Waga:                                  | 0.44 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Wymiary:                               | 173 x 73 x 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Producent / Marka:                     | APTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Gwarancja:                             | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |