

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-ai402v3isp-28w-full-color-4nbpsmpx-28nbpsmm-p-173048.html>



KAMERA IP APTI-AI402V3ISP-28W Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm

Cena	609,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-AI402V3ISP-28W
Kod EAN	5902887092534

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Kamera z serii FULL-COLOR nie posiada trybu czarno-białego, ale pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/1.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	106 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	25 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 1TB
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Zgodność ze standardem AAC
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	19.12

Interfejs RS-485:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin) Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja błąkania się wykrywanie zgromadzenia ludzi detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi	
Wybrane funkcje:	WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu Strefy prywatności Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości	
Zasilanie:	Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 310 mA ≤ 3.7 W	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C	
Waga:	0.64 kg	
Wymiary:	Ø 115 x 113 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	
Producent / Marka:	APTi	
Gwarancja:	2 lata	