

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-ai504va21-28w-5nbsmpmx-28nbspmm-p-124372.html>



KAMERA IP APTI-AI504VA21-28W - 5 Mpx 2.8 mm

Cena	342,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-AI504VA21-28W
Kod EAN	5902887080951

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	107 ° (dane producenta) 93 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio, Obsługa dwukierunkowego audio, Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SNMP, SMTP, UDP, QoS, IEEE 802.1x
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	19.12

Wybrane funkcje:	Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja błakania się, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja pojazdów WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Detekcja ruchu Strefy prywatności - maks. 3 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Tryb dzień/noc - konfigurowalny Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	192.168.1.168	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin)	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	
Zasilanie:	PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 700 mA ≤ 8.4 W	
Obudowa:	Dome, Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C	
Waga:	0.62 kg	
Wymiary:	Ø 127 x 94 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, turecki, włoski	
Producent / Marka:	APTI	
Gwarancja:	2 lata	