

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-ai508c2iw-36ad-active-deterrence-5nbsmpx-36nbspm-p-155523.html>



KAMERA IP APTI-AI508C2IW-36AD Active Deterrence - 5 Mpx 3.6 mm

Cena	318,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-AI508C2IW-36AD
Kod EAN	5902887090158

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	80 °
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	25 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio, Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	19.12

Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja zgromadzenia ludzi detekcja błąkania się detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów	
Wybrane funkcje:	Inteligentne przełączenie oświetlacza IR na oświetlacz LED po wykryciu ruchu. Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub komunikatów głosowych WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Strefy prywatności - maks. 3 Obrót obrazu i odbicie lustrzane Tryb dzień/noc - konfigurowalny Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:		
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin)	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	
Zasilanie:	PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 400 mA ≤ 4.8 W	
Obudowa:	Compact, Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.55 kg	
Wymiary:	Ø 73 x 175 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski, włoski, ukraiński, węgierski	
Producent / Marka:	APTI	
Gwarancja:	2 lata	