

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-ai508ca3il-28wp-5nbsmpmx-28nbspmm-p-174007.html>

KAMERA IP APTI-AI508CA3IL-28WP - 5 Mpx 2.8 mm



Cena	249,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-AI508CA3IL-28WP
Kod EAN	5902887093241

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af, sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw:	2.8 mm @ F1.0
Kąt widzenia:	106 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AVI / JPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	19.12
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja błąkania się (sylwetka człowieka) detekcja zgromadzenia ludzi (sylwetka człowieka) detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi wejście w oznaczony obszar - klasyfikacja ludzi i pojazdów opuszczenie oznaczonego obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Wybrane funkcje:	WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Full Color - kolorowy tryb nocny Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Strefy prywatności - maks. 3 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli Wykrywanie sabotażu wideo Korekcja zniekształceń obiektywu Tryb korytarzowy ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin)
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 390 mA ≤ 4.7 W
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	175 x 71 x 68 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTI



Gwarancja:	2 lata
------------	--------