

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-ai802v2-28w-l-full-color-83nbspmpx-4k-uhd-28nbspmm-p-131070.html>



## KAMERA IP APTI-AI802V2-28W-L Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>288,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>APTI-AI802V2-28W-L</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887088230</b>      |

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD

Kamera z serii FULL-COLOR nie posiada trybu czarno-białego, ale pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                 | TCP/IP                                                                                                  |
| Wielkość matrycy:                         | 8.3 Mpx                                                                                                 |
| Przetwornik:                              | 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS                                                             |
| Rozdzielczość:                            | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm                                                                                                  |
| Kąt widzenia:                             | 96 °                                                                                                    |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m                                                                                                    |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego:  | 20 kl/s @ 8.3 Mpx                                                                                       |
| Interfejs sieciowy:                       | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                   |
| Gniazdo karty pamięci:                    | ■                                                                                                       |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               | ■                                                                                                       |
| Audio:                                    | Wejście na mikrofon zewnętrzny - Gniazdo Cinch<br>Przesył audio po sieci                                |
| WEB Server:                               | Zgodność ze standardem AAC<br>Wbudowany                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Android: Darmowa |
| ONVIF:                                 | 19.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Interfejs RS-485:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja <a href="#">BitVision</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Domyślny adres IP:                     | iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a><br>192.168.1.168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 (starsze wersje FW: admin)<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Porty dostępu przez www:               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| RTSP URL:                              | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny<br>rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Wybrane funkcje:                       | WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu<br>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Strefy prywatności<br>Obrót obrazu i odbicie lustrzane<br>Przycisk RESET - na przewodzie<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja błąkania się, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi |                  |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 380 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Pobór mocy:                            | ≤ 4.2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Obudowa:                               | Dome - Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Wandaloodporna:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Temperatura pracy :                    | -20 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Waga:                                  | 0.47 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Wymiary:                               | Ø 97 x 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Producent / Marka:                     | APTi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Gwarancja:                             | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |