

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-ai805va2-28w-l-full-color-83nbspmpx-4k-uhd-28nbspmm-p-131065.html>



KAMERA IP APTI-AI805VA2-28W-L Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm

Cena	480,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-AI805VA2-28W-L
Kod EAN	5902887088254

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD

Kamera z serii FULL-COLOR nie posiada trybu czarno-białego, ale pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw:	2.8 mm @ F1.0
Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	25 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AVI / JPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wejście Audio, Wyjście Audio, Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:	10	
ONVIF:	19.12	
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja błąkania się (sylwetka człowieka) detekcja zgromadzenia ludzi (sylwetka człowieka) detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi wejście w oznaczony obszar - klasyfikacja ludzi i pojazdów opuszczenie oznaczonego obszaru	
Wybrane funkcje:	detekcja twarzy Full Color - kolorowy tryb nocny Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie WB - Balans bieli Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Wykrywanie sabotażu wideo HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Korekcja zniekształceń obiektywu Tryb korytarzowy F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Strefy prywatności - maks. 3 AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Przycisk RESET Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin)	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 1000 mA	
Pobór mocy:	≤ 12 W	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C	
Waga:	0.5 kg	
Wymiary:	Ø 97 x 91 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	

Producent / Marka:	APTi
Gwarancja:	2 lata