

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-rf41v3-36w-wi-fi-4nbsmpx-36nbspmm-p-104886.html>



KAMERA IP APTI-RF41V3-36W Wi-Fi - 4 Mpx 3.6 mm

Cena	185,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-RF41V3-36W
Kod EAN	5902887069901

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx

Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	77 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	72 ° (nasze testy) 30 m
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Gniazdo karty pamięci:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi - 802.11n/g/b
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision	Android: Darmowa
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision admin / admin	
Domyślny adres IP:	192.168.1.168	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Strumień pomocniczy	
Wybrane funkcje:	Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrianie konturów obrazu	
Zasilanie:	12 V DC / 490 mA	
Pobór mocy:	≤ 5.9 W	
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik	
Wandaloodporna:		
Klasa szczelności:	IP67	
Kolor:	Biały	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C	
Waga:	0.4 kg	
Wymiary:	Ø 120 x 105 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	
Producent / Marka:	APTI	
Gwarancja:	2 lata	