

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-apti-w22c1s-tuya-tuya-smart-wi-fi-1080p-36nbspmm-p-98611.html>



KAMERA IP APTI-W22C1S-TUYA Tuya Smart Wi-Fi - 1080p 3.6 mm

Cena	267,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-W22C1S-TUYA
Kod EAN	5902887067877

Opis produktu

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 30 m

Uwaga! Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami) Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	78 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	■
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Przesył audio po sieci, Obsługa dwukierunkowego audio
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 1080p 25 kl/s @ 640 x 360 px
Protokoły sieciowe:	TCP/IP
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	■
WEB Server:	■

Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) na Android	Darmowa aplikacja Tuya Smart
Domyślny adres IP:	Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	DHCP
Porty dostępu przez www:		
Porty dostępu przez aplikację na PC:		
Port dostępu przez aplikację mobilną:		
Port ONVIF:		
RTSP URL:		
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń) WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Detekcja ruchu - Wbudowana czujka PIR Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy	
Czas pracy na akumulatorach:	Przycisk RESET max. 90 dni	
Czas ładowania (do poziomu 100%):	6 h z portu USB	
Zasilanie:	4 x Akumulator Li-Ion ICR18650 - 3.7 V / 2600 mAh (w komplecie), Panel fotowoltaiczny : 7 W,	
Obudowa:	5 V DC - Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie) Metalowa	
Klasa szczelności:	IP67	
Waga:	Kamera : 0.77 kg (bez uchwytu) 0.91 kg (z uchwytem)	
Wymiary:	200 x 96 x 67 mm 305 x 96 x 125 mm (z uchwytem)	
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C	
Obsługiwane języki:	angielski	
Producent / Marka:	APTI	
Gwarancja:	2 lata	