

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-bcs-dmip2201ir-v-v-1080p-27nbspm-135nbspm-motozoom-p-72512.html>



KAMERA IP BCS-DMIP2201IR-V-V - 1080p 2.7 ... 13.5 mm MOTOZOOM

Cena	418,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-DMIP2201IR-V-V
Kod EAN	5902887061967

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu, gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Dzięki zastosowanej technologii "Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm Motozoom
Kąt widzenia:	109 ° ... 28 ° (dane producenta) 104 ° ... 28 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Interfejs RS-485:	■
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	■
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,

	Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour	Android:
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:	19.06	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p	
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Konfigurowalne strefy prywatności Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 530 mA	
Pobór mocy:	≤ 6.4 W	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Wandaloodporna:		
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.69 kg	
Wymiary:	Ø 108 x 122 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, rosyjski	
Producent / Marka:	BCS	
Gwarancja:	3 lata	