

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-bcs-l-eip12fr3-1080p-28nbspmm-bcs-line-p-149503.html>



KAMERA IP BCS-L-EIP12FR3 - 1080p 2.8 mm BCS Line

Cena	311,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-EIP12FR3
Kod EAN	5904890709843

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm @ F2.0
Kąt widzenia:	102 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 k/s @ 1080p
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Inteligentna analiza obrazu:	

Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu AES - Automatyczna elektroniczna migawka Obrót obrazu i odbicie lustrzane ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc AWB - Automatyczny balans bieli Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4	Android:
Dostęp z telefonu komórkowego:	D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16 x Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja BCS Manager iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	
Domyślny adres IP:	192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	
Zasilanie:	PoE (802.3af),	
Pobór mocy:	12 V DC / 420 mA max. 5 W	
Obudowa:	Dome - Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Waga:	0.31 kg	
Wymiary:	Ø 93 x 80 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	
Producent / Marka:	BCS Line	
Gwarancja:	3 lata	