

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-bcs-l-eip25fsr5-ai2-5nbsmpmx-28nbspmm-bcs-line-p-125230.html>



KAMERA IP BCS-L-EIP25FSR5-AI2 - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line

Cena	825,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-EIP25FSR5-AI2
Kod EAN	5904890709416

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Dzięki zastosowanej technologii "DarkView Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	111 ° (dane producenta) 105 ° (nasze testy)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Detekcja dźwięku

WEB Server:	Zgodność ze standardem AAC Wbudowany	Android: Darmowa iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:	22.06	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BCS Manager	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Strumień pomocniczy : rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1	
Interfejs RS-485:		
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy Strefy prywatności - maks. 4 Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, szybki ruch, detekcja podejrzanego działania, detekcja zgromadzenia ludzi, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, nielegalne parkowanie, klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, liczenie ludzi / pojazdów, obsługa metadanych, mapa cieplna Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranyymi twarzami według podobieństwa	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 700 mA	
Pobór mocy:	max. 8.3 W	
Obudowa:	Dome, Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Wandaloodporna:		
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	

Waga:	0.52 kg
Wymiary:	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	3 lata