

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-bcs-l-tip14fsr3-w-wi-fi-37nbpsmpx-28nbpsmm-bcs-line-p-106533.html>



KAMERA IP BCS-L-TIP14FSR3-W Wi-Fi - 3.7 Mpx 2.8 mm BCS Line

Cena	444,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-TIP14FSR3-W
Kod EAN	5904890707641

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Zastosowany w urządzeniu moduł Wi-Fi pozwala na pracę urządzenia również w miejscach o ograniczonej możliwości ułożenia okablowania

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3.7 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm, F2.0
Kąt widzenia:	90 ° (dane producenta) 89 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Redukcja szumu Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 3.7 Mpx 25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45), 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe:	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR, 20 użytkowników on-line

ONVIF:	21.06
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P): Android: Darmowa aplikacja BCS Manager iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n ; Antena - Gniazdo SMA D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła D-ZOOM - Zoom cyfrowy 16 x Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu Detekcja człowieka
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 350 mA
Pobór mocy:	max. 4.1 W
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	Ø 70 x 166 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	3 lata