

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-bcs-l-tip55vsr6-ai1-g-5nbsmpmx-27nbsp-135nbspmm-motozoom-bcs-line-p-114798.html>



KAMERA IP BCS-L-TIP55VSR6-AI1-G - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM BCS Line

Cena	1 285,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-L-TIP55VSR6-AI1-G
Kod EAN	5904890707689

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 MPx Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	99 ° ... 28 ° (dane producenta) 106 ° ... 34 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s - 5 Mpx 25 kl/s - 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny

	Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio	Android:
WEB Server:	Detekcja dźwięku Wbudowany	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja BCS Manager	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager 192.168.1.108	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 37777	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Strumień pomocniczy : rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1	
Interfejs RS-485:		
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 820 mA	
Pobór mocy:	≤ 8.5 W @ PoE (802.3at) ≤ 7.4 W @ 12 V DC	
Obudowa:	Compact, Metalowa	
Kolor:	Czarny	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	
Waga:	0.74 kg	
Wymiary:	244 x 79 x 76 mm	
Producent / Marka:	BCS Line	
Gwarancja:	3 lata	

