

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-bcs-v-tip58vsr6-ai2-83nbspmpx-4k-uhd-28nbsp-12nbspmm-motozoom-bcs-view-p-148891.html>



KAMERA IP BCS-V-TIP58VSR6-AI2 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS View

Cena	1 523,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-V-TIP58VSR6-AI2
Kod EAN	5904890704558

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Dzięki zastosowanej technologii "DarkView Starlight", kamerze wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx 4K UHD
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	108 ° ... 46 °
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio

WEB Server:	Obsługa dwukierunkowego audio Wbudowany, Zgodność z NVR	Android: Darmowa
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BCS View	
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View 192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	
Interfejs RS-485:		
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy	
Zasilanie:	PoE (802.3at), 12 V DC / 1.08 A	
Pobór mocy:	≤ 15 W @ PoE (802.3at) ≤ 13 W @ 12 V DC	
Obudowa:	Compact, Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP66	
Wandaloodporna:	IK10	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	
Waga:	1.7 kg	
Wymiary:	Ø 144 x 332 mm	

Producent / Marka:	BCS View
Gwarancja:	3 lata