

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1530s-0280b-s6-p-155469.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1530S-0280B-S6

Cena	497,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	29719-9
Kod EAN	6923172506047

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1530S-0280B-S6

- Przetwornik 1/2,7" CMOS
- Wysoka jakość obrazu: **20 kl/s @5MP**
- Kompresja: H.265; H.264; H.264B; **MJPEG**
- Funkcje: **DWDR**, AGC, BLC, 3DNR
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2,8mm (kął widzenia 108°)**
- Wbudowany **mikrofon**
- Max zasięg reflektora **Smart IR 30m**
- Zasilanie 12V DC/**PoE (802.3af)**
- Stopień ochrony **IP67**
- Model: IPC-HFW1530S-0280B-S6
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 2.3 W
- Czułość przetwornika: 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP;

Multicast

- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- NDAA: Nie