

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449tl-s-led-0280b-pro-p-181746.html>



Kamera IP DAHUA IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO

Cena	724,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	53287-9
Kod EAN	6939554901263

Opis produktu

Kamera IP DAHUA IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO

- Przetwornik obrazu CMOS 1/1.8" o rozdzielczości 4 MP, wysoka jakość obrazu i czułość przy słabym oświetleniu
- Maksymalna rozdzielczość 4 MP (2688 × 1520) przy 20 kl./s; obsługa 2560 × 1440 przy 25/30 kl./s
- Kompresja H.265 – wysoka kompresja i bardzo niski bitrate
- Wbudowane ciepłe podświetlenie LED o zasięgu do 50 metrów
- Funkcja ROI, kodowanie SMART H.264+/H.265+ – elastyczne dopasowanie do różnych warunków sieciowych i magazynowania
- Tryb obrotu obrazu, WDR, redukcja szumów 3D NR, funkcje HLC i BLC, znak wodny – przystosowana do różnych scenariuszy monitoringu
- Inteligentne funkcje detekcji: wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje umożliwiają rozróżnianie ludzi i pojazdów)
- Detekcja anomalii: detekcja ruchu, sabotaż wideo, detekcja dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, utrata połączenia sieciowego, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja napięcia
- Obsługa kart MicroSD do 256 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie 12 VDC lub PoE – łatwy montaż.
- Odporność na warunki atmosferyczne – klasa szczelności IP67
- Zaawansowana detekcja SMD Plus (Smart Motion Detection)
- Model: IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: B.D.
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 7.2 W
- Czułość przetwornika: 0.0005 lux@F1.0

-
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
 - Audio: Tak
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 110°
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie