

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2549s-s-il-0280b-p-140278.html>

BRAK
ZDJĘCIA



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0280B

Cena	692,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	40152-9
Kod EAN	6923172581563

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0280B

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2960x1668 @ 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **5Mpx**
- czułość: 0.007lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR / LED wł.)
- obiektyw: **2.8mm**
- **oświetlacz**: 1 dioda **IR** LED (zasięg 30m)
- **oświetlacz**: 1 dioda LED **światła białego** (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- **wbudowany mikrofon**
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 20 kl/s dla 2960x1668 (5Mpx)
- bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (**IP67**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- gwarancja: 36 miesięcy
- Model: IPC-HFW2549S-S-IL-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak

-
- Współczynnik S/N: >56dB
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Max. liczba użytkowników: 20
 - Klasa szczelności: IP67
 - Pobór mocy: 5.5 W
 - Czułość przetwornika: 0.007 Lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0007 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 0/0
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie