

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/kamera-ip-ds-2cd1041g0-i-pl28mm-4nbpsmpx-hikvision-p-168790.html>



KAMERA IP DS-2CD1041G0-I/PL(2.8MM) - 4 Mpx Hikvision

Cena	382,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-2CD1041G0-I/PL(2.
Kod EAN	6931847150334

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	93 ° (nasze testy) 30 m
Interfejs RS-485:	■
Gniazdo karty pamięci:	■
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	■
Audio:	■
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour	Android: Darmowa
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	6	
ONVIF:	18.12	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	
Domyślny login / hasło administratora:	iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / -	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 410 mA	
Pobór mocy:	≤ 5 W @ 12 V DC ≤ 7 W @ PoE (802.3af)	
Obudowa:	Compact - Metal + Plastik	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.27 kg	
Wymiary:	Ø 70 x 173 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski	
Producent / Marka:	Hikvision	
SAP Code:	311317046	
Gwarancja:	3 lata	